



## Schéma výberu lamelových kotúčov na brúsenie MOST

		Povrchové brúsenie	Jemné obrábanie zvarov	Agresívne obrábanie zvarov	Brúsenie okrajov
MOST Standard Corundum		○	○	○	
MOST Standard Zirconium		●	●	○	
MOST Pro Zirconium		●	●	●	
MOST Pro Zirconium XL		●	●	●	○
MOST PRO Zirconium 660				●	●
MOST PRO Futura		●	●	●	●
MOST Ceramic 992		○		●	
MOST Ceramic 999		○		●	

○ - vhodné na použitie

● - odporúčané

### Piktogramy - použitie



oceľ



inox



Liatina



Hliník



Rada MOST STANDARD

MOST STANDARD



## Lamelové kotúče MOST STANDARD Corundum

- Úprava s korundovým zrnem na mäkkom bavlnenom podklade.
- Pre univerzálnu povrchovú úpravu kovov
- Účel- obyčajná oceľ.
- Štandardný počet brúsnych lamiel
- Ekonomické kotúče s atraktívnou kúpou cenou.
- Maximálna periférna rýchlosť 80 m / s.



P.č.	rozmery priemer x hrúbka x otvor [mm]	Zrnitosť	Rotačná rýchlosť [obr./min]	Balenie [ks.]	Katalógové číslo Typ 29	Katalógové číslo Typ 27
1	115 x 22	40	13 300	10	94 18 115040	94 18 115041
2		60	13 300	10	94 18 115060	94 18 115061
3		80	13 300	10	94 18 115080	94 18 115081
4		120	13 300	10	94 18 115120	94 18 115121
5	125 x 22	40	12 250	10	94 18 125040	94 18 125041
6		60	12 250	10	94 18 125060	94 18 125061
7		80	12 250	10	94 18 125080	94 18 125081
8		120	12 250	10	94 18 125120	94 18 125121
9	180 x 22	40	8 500	10	94 18 180040	94 18 180041
10		60	8 500	10	94 18 180060	94 18 180061
11		80	8 500	10	94 18 180080	94 18 180081
12		120	8 500	10	94 18 180120	94 18 180121

RADA MOST STANDARD

MOST STANDARD



## Lamelové kotúče MOST STANDARD Zirconium

- Úprava so zirkónovým zrnem na mäkkom bavlnenom podklade.
- Pre univerzálnu povrchovú úpravu kovov
- Účel- bežná a nehrdzavejúca oceľ.
- Štandardný počet brúsnych lamiel
- V porovnaní s korundovými kotúčmi je trochu agresívnejší a má nižšiu teplotu pri brúsení.
- Ekonomické kotúče s atraktívnou kúpou cenou.
- Maximálna periférna rýchlosť 80 m / s



P.č.	rozmery priemer x hrúbka x otvor [mm]	Zrnitosť	Rotačná rýchlosť [obr./min]	Balenie [ks.]	Katalógové číslo Typ 29	Katalógové číslo Typ 27
1	115 x 22	40	13 300	10	94 19 115040	94 19 115041
2		60	13 300	10	94 19 115060	94 19 115061
3		80	13 300	10	94 19 115080	94 19 115081
4		120	13 300	10	94 19 115120	94 19 115121
5	125 x 22	40	12 250	10	94 19 125040	94 19 125041
6		60	12 250	10	94 19 125060	94 19 125061
7		80	12 250	10	94 19 125080	94 19 125081
8		120	12 250	10	94 19 125120	94 19 125121
9	180 x 22	40	8 500	10	94 19 180040	94 19 180041
10		60	8 500	10	94 19 180060	94 19 180061
11		80	8 500	10	94 19 180080	94 19 180081
12		120	8 500	10	94 19 180120	94 19 180121