

Inwertorowy półautomat spawalniczy FANMIG 340i MOST



FANMIG 340i jest nowoczesnym inwertorowym półautomatem spawalniczym do spawania metodą MIG/MAG lub elektrodą otuloną MMA. FANMIG 340i jest naturalnym następcą starszych półautomatów kompaktowych z regulacją skokową prądu spawania („transformatorowych”) np. FANMIG 320-4 MOST.

Urządzenie służy do spawania stali, stali nierdzewnej lub aluminium po przebrojeniu podajnika i uchwytu spawalniczego. Parametry spawania (napięcie i prędkość podawania drutu) ustawiane są w sposób płynny.

FANMIG 340i jest urządzeniem kompaktowym tzn. źródło prądu i podajnik znajdują się w jednej obudowie.

Urządzenie zasilane jest z sieci trójfazowej 3x400 V.

4-rolkowy podajnik drutu umożliwia spawania drutem ze szpul 15 kg / K300.

Zalecane średnice drutów stalowych to 0,8 mm; 1,0 mm lub 1,2 mm, do aluminium 1,0 mm. Po zmianie polaryzacji można także stosować druty proszkowe samosłonowe \varnothing 0,8-0,9 mm.

Podstawowe zastosowanie:

- prace remontowe,
- naprawy karoserii samochodowej,
- rzemiosło, wykonywanie lekkich konstrukcji stalowych,
- spawanie stacjonarne.

Panel sterowania jest wyposażony w dwa wyświetlacze parametrów spawania. Nastawianie parametrów odbywa się przy użyciu dwóch pokręteł, łuk można regulować indukcyjnością. Przełączniki służą do wyboru metody spawania MIG / MMA lub trybu pracy przycisku uchwytu spawalniczego 2T/4T.

Kompletacja:

Urządzenie dostarczane jest z przewodem masowym, wężykiem gazowym i instrukcją obsługi, standardowymi rolkami na drut stalowy 1,0-1,2 mm.

Opcjonalne uchwyty spawalnicze i akcesoria:

- Uchwyt spawalniczy M24 SGRIP 3 m - 55 08 302430
- Uchwyt spawalniczy M24 SGRIP 4 m - 55 08 302440
- Uchwyt spawalniczy M24 SGRIP 5 m - 55 08 302450
- Uchwyt spawalniczy M36 SGRIP 3 m - 55 08 303630
- Uchwyt spawalniczy M36 SGRIP 4 m - 55 08 303640
- Uchwyt spawalniczy M36 SGRIP 5 m - 55 08 303650
- Rolka 0,8-1,0 30/22 - 51 13 007826
- Rolka 0,6-0,8 30/22 - 51 13 007783

Opcjonalny osprzęt do spawania aluminium i lutowania

(zalecana średnica drutu 1,0 mm, gat. AlMg5):

- Rolka 1,0AL-1,2AL - 51 13 007863 (x2)
- Wkłady teflonowe do uchwytu:
 - 55 13 013010 (3 m);
 - 55 13 013020 (4 m);
 - 55 13 013030 (5 m)
- Rurka mosiężna do eurogniazda - 51 13 008011.

Gwarancja: 24 miesiące.



Model	FANMIG 340i
Zasilanie	3x400 V/ 50-60 V/ Hz
Zakres prądu spawania	50-350 A
▪ MIG/MAG	20-350 A
▪ MMA	
Napięcie biegu jałowego U_0	61,5 V
Zabezpieczenie sieci	25 A
Prąd I_{eff}	14,5 A (MMA)
Prąd I_{1max}	23 A
Cykl pracy X	350 A / 50%
▪ MIG/MAG i MMA	285 A / 60%
	221 A / 100%
Prędkość podawania drutu	1 - 18 m/min
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IP 21S
Rolki	4 x 30/22
Wymiary	900 x 450 x 755 mm
Masa	52 kg
Gwarancja	24 miesiące
Numer katalogowy	51 00 023730



RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
rywal@rywal.com.pl



www.rywal.eu