

PS čep - krátký



Bauart
geprüft

- Spojovací prvek pro všechny systémové díly pro stůl, desky atd. nebo pro zvláštní přípravky
- Velmi rychlé spojení při současně velkém upínacím zdvihu
- Velmi vysoká upínací síla díky účinku planetové převodovky a vyhnutí se dvouchodovému závitů
- Silový a přiléhavý, samostředící spojení díky O-kroužku
- S rozsahem upínání



Uvedená zatížení se nesmějí při použití upínacích čepů překročit. Musí se zabránit napětí po svařování, nepříznivým pákovým poměrům a nárazům.

Popis ▲ Naše nápady ▼

Minimální mezní rozsah upnutí ▼

Maximální mezní rozsah upnutí ▼

- Maximální upínací síla při velkém upínacím zdvihu prostřednictvím imbusového klíče s dvojitým šestihranem SW 14 nebo s momentovým klíčem
- Ergonomicky tvarovaná hlava čepu s prohlubní rukojeti pro rychlou jednoruční obsluhu
- Vysoce kvalitní tvrzená ocel, maximální přesnost díky broušenému provedení
- O-kroužky zabraňují protáčení při utahování a čistí současně systémový otvor
- 5 upínacích kuliček, které jsou mechanicky zajištěné proti vypadnutí, zaručují rovnoměrné upnutí



28	Mezní rozsah upnutí	Ø A v mm	B v mm	cca. hmotnost v kg	Provedení	Č. výrobku
	41-47	28-0,02	20	0,40	Tažná síla: max. 25 kN Střihová síla: max. 200 kN Utahovací moment: 70 Nm	D28-06001-000