

TECHNICKÝ LIST

ANTITEK®

PROTIROZSTREKOVÝ SPREJ NA ZVÁRANIE

CHARAKTERISTIKY

Základ: Zmes syntetických olejov na vodnej báze

Vzhľad: Transparentná kvapalina

Propelent: Zmes plynov, denaturovaných, netoxických, ekologických

Viskozita: 20-50 cSt

Zápach: Bez zápachu

Protirozstreková účinnosť: Veľmi dobrá

Bez silikónu

Neobsahuje CFC

VLASTNOSTI

- Nehorľavý
- Netoxický
- Neškodný
- Neobsahuje CFC
- Neobsahuje silikón

POPIS

ANTITEK® sa používa na zabránenie príľnavosti rozstrekov a kvapiek na zváraných dieloch a na tryske zváracích horákov. ANTITEK® predstavuje novú generáciu protirozstrekových sprejov na vodnej báze, ktoré sú bezpečné pre používateľov.

Vďaka starostlivo vybraným surovinám ANTITEK® umožňuje následné povrchové úpravy (lakovanie, galvanizáciu, chrómovanie), pretože neobsahuje silikón.

Má koncentrovanú receptúru, vďaka čomu ponúka vynikajúcu protirozstrekovú ochranu. Vďaka svojim vlastnostiam je ANTITEK® novou generáciou ekologických protirozstrekových sprejov.

Je biologicky odbúrateľný, netoxický a neškodný pre zdravie používateľa, a zároveň nehôrľavý.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím dobre pretrepte. Pri prvom použití nastriekajte raz do vzduchu. Nastriekajte okolo ústia horáka a na kov určený na zváranie alebo rezanie.

Nepoužívajte na spoje, ktoré majú byť zvárané. Aplikujte zo vzdialenosti 25-30 cm, aby ste vytvorili ochranný film, ktorý zabraňuje príľnavosti rozstrekov.

Nepoužívajte nadmerné množstvo prípravku a nestriekajte bližšie ako 25 cm. Pred povrchovou úpravou odmastite zváraný diel pomocou čistiacich prostriedkov.

SKLADOVANIE

Uchovávajúte mimo dosahu zdrojov tepla. Nevystavujte teplotám nad 35 °C. Chráňte pred slnečným žiarením. Trvanlivosť produktu je 10 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na nádobe.

BALENIE

Aerosólový sprej 500 ml – balenie 12/25 ks

Produktový kód: 10610/05K

Dostupné aj v prispôsobených veľkostiach 400/500 ml

Dátum revízie: 01/08/2016

